

## THINSTALL™ HAREKETLİ BAĞLANTI APARATI

### ÖZELLİKLER



#### ULTRA-LOW PROFİL

Bir kuruşun genişliğinden daha az olan bu yuvalar, herhangi bir ekran görüntüsünü sergilemek için ultra ince bir profil sağlar.



#### GLIDE LOCK

Hızlı kurulum için sürgülü ve aletsiz kurulum.




#### CENTRIS DÜŞÜK PROFİLLİ EĞİM

ekrani dengelemek için ağırlık merkezini kullanır. Ekran yeniden ayarlanana kadar istenilen pozisyonda kalır.



#### KABLO DESTEK ÇUBUĞU

Bir kablo destek çubuğu ile erişimi kolaylaştırır ve açık duvar plakası ekranın arkasına kolay kablo yerleşimini sağlar.



GLIDE LOCK™ MANDALI



KABLO YÖNETİMİ

## LTTU 37 - 80" ULTRA-LOW PROFİL



19 mm kalınlığında bu montaj, ultra ince bir profili 12 derecelik eğim işlevselliği ile birleştirir.

Taşıma Kapasitesi	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G, Y)	Maks. Ekran Kalınlığı	Eğim
45.4 kg	548 x 907 x 19 mm	200 x 200 - 800 x 500 mm	51 mm	-12°



## MTTU 26 - 55" ULTRA-LOW PROFİL



LTTU gibidir ancak farklı montaj desenlerine; hem yatay hem de dikey ekran kurulumuna imkan tanır.

Taşıma Kapasitesi	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G, Y)	Maks. Ekran Kalınlığı	Eğim
45.4 kg	448 x 706 x 19 mm	100 x 100 - 600 x 400 mm	51 mm	-12°

