

Tüm Lift ve Aynalı Lift Aksesuarları

Örnek	Model	Teknik Özellikler	Ref. No.
	Aşağı/Yukarı Switch	Duvar montajı için 230 VAC, yukarı/aşağı, 2-pin, Busch-Jaeger Reflex Si, beyaz	5944 000 002
	Anahtarlı Switch	230 VAC, yukarı/aşağı 2-pin, duvar montajı için	5944 000 001
	Aynalı lift, lift ve motorlu perdeler için radyo frekanslı uzaktan kumanda	Duvar üstü alıcı ve mobil verici, radio frekansı: 433MHz Kurulum alanındaki bir alıcı, 20 adede kadar gönderici ile birlikte veya bağımsız olarak kontrol edilebilir (programlamaya bağlı olarak)	5699 000 020
	Aynalı lift, lift ve motorlu perdeler için INFRARED uzaktan kumanda	Duvar-üstü alıcı dahil, dokunmatik buton (kablolu) ve mobil verici	5699 000 021
	Aynalı lift, lift ve motorlu perdeler için röle girişli motor kontrol ünitesi	Aşağı/yukarı hareket kabiliyeti için kontrol ünitesi	5699 000 022
	3 katlı ve düşük sinyalli röle kutusu	3 adet röle değişim kontağı, ayrı kontrol girişlerine sahip 12 VDC, potansiyel ayırımı için Neets I/O açık kapı çıkışları İlk röle değiştirici, motor kontrol ünitesi olan 5699 000 022'yi RC bağlantıları sayesinde sadece bir I/O ile çalıştırmak için uygulanır. Boyutlar: 82 x 82 x 38 mm (LxBxH)	5699 000 025
	Üniversal control ünitesi HR-4P	4 ayrı kontak veya akım sensörü girişi, girişlerdeki durum değişikliklerini tanıyıp önceden tanımlanmış bir RS232 veya IR komutunu başlatır. Örnek: Ayna kapağının kapanması vb. • Girişler: 4 I/O (euroblock) • Çıkış: RS232 9-pin SubD fişi • Giriş/Çıkış: IR (3,5 mm jak, soket) • Windows yazılımı ile en fazla 10 adet RS232 ve 32 IR komutu programlanabilir • Plastik gövde, siyah, boyutlar: 66 x 67 x 28 mm (BxHxT) • Güç kaynağı: 5VDC / 2,6 A ve RS232 kablosu (1.8 m) ile birlikte verilir	4100 000 018