



TAVAN TABAN UYGULAMALARI DOĞRU ÇÖZÜMÜ SEÇME

Tabandan tavana çözümünüzü seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta var.


YÜK TAŞIMA: ZEMİN VS. TAVAN

Hem CPA351 hem de CPA353, 227 kg ağırlık kapasitesine sahiptir ve tüm tabandan tavana uygulamalarda montajın tabanında kullanılmalıdır.

Zemin yükü taşıyan kurulumlarda, CPA351 ve CPA353 hem zemin hem de tavan bağlantılarında kullanılabilir.

Tavan yükü taşıyan kurulumlarda, tavan bağlantısında standart Chief tavan plakaları kullanılmalı, CPA351 veya CPA353 zemin üzerinde kullanılmalıdır.

PROFİL



CPA351

Düşük bir profil öncelikliyse, CPA351'i seçin. Estetik kapak sadece 14 mm yüksekliğindedir ve birçok ortamla iyi uyum sağlar.



CPA353

Kurulum kolaylığı öncelikli olduğunda, CPA353'ü seçin. Kelepçe tarzı profil, kolon uzunluğu için bir tampon sağlar ve bu da daha kolay bir kurulum sağlar.

YAPILANDIRMA

Chief'in taban tavan aksesuarları CPAE veya CMS sütunlarıyla kullanılabilir ve Fusion tek ekran veya arka arkaya tavan montajı ile birleştirilebilir. Ekranlar istiflenebilir ve dikey veya yatay yönde kuralabilir.

DİĞER TAVAN, KİRİŞ & DİREK BAĞALANTI APARATLARI

TPSU 42 - 71" SABİT KİRİŞ VE DİREK MONTAJ



Kafes ve direk montajı için bu sabit çözüm, Q-Latch™ montaj sistemi ile dikey ve yatay kurulumları destekler.

Taşıma Kapasitesi	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (GxY)	Kafes Sistemi	Kurulum
68 kg	412 x 433 x 27 mm	200 x 200 - 862 x 517 mm	356 mm (OD)	Yatay ve Dikey



TPMU 42 - 71" EĞİMLİ DİREK MONTAJ APARATI



Q-Latch™ montaj sistemi ile dikey ve yatay yönlerin yanı sıra çoklu eğim ayar seçenekleriyle direklere monte edilir.

Taşıma Kapasitesi	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (GxY)	Eğim	Eğim Kilit Noktaları	Kurulum
68 kg	412 x 433 x 86 mm	200 x 200 - 862 x 517 mm	+5°,-15°	0°, 5°, 10 and 15°	Yatay ve Dikey



JPPU 26 - 45" EĞİMLİ DİREK MONTAJ APARATI



Direk kelepçesi, her yönde Centris™ parmak ucu eğimi ile dikey ve yatay yönleri destekler.

Taşıma Kapasitesi	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (GxY)	Dönme/Eğim	Direk Çapı	Renk
34 kg	189 x 152 x 89 mm	100 x 100 - 400 x 400 mm	±15°	38 - 51 mm	G S



KOP100B TEK MONİTÖR DİREK MONTAJ APARATI



Monitörü bir direğe kolayca bağlar ve düzgün dönme ve eğim ayarı sağlar.

Kolon Çapı Aralığı	Taşıma Kapasitesi	Montaj Desenleri (GxY)	Eğim	Min. Derinlik	Tipk Ekran Boyutu	Renk
38 - 48 mm	18.14 kg	75 x 75 - 100 x 100 mm	+75°, -10°	66 mm	10 - 30"	S

